

# NEC M260XS

CODICE PRODOTTO: 60003074

NEC M260XS Professional Short-Throw Projector

Ottenere performance eccezionali e salvaguardare l'ambiente grazie alle innovative funzioni Eco che aiutano ad abbassare realmente i costi di gestione senza compromettere la qualità. Senza ombre e riflessi sullo schermo per dare più spazio alla proiezione e coinvolgere maggiormente l'audience. Il M260XS è particolarmente adatto per aule e sale riunione di piccole e medie dimensioni.



## VANTAGGI REALI

**Ottenere performance eccezionali** senza compromettere la qualità e la versatilità di utilizzo.

**Proteggere l'Ambiente** con la più recente tecnologia Eco per ridurre drasticamente i consumi di energia e i materiali di consumo.

**Versatilità nell'installazione** per minimi costi di sostituzione.

**Uso Intuitivo** della più recente tecnologia Eco.

**Connettività** all'avanguardia.

**Formato Wide** per una maggiore compatibilità con gli spazi di proiezione

**Senza ombre e riflessi** immagini di grande impatto visivo che coinvolgono l'audience



## PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- **Distanza di proiezione Ultra Corta** con un rapporto di solo 0,47:1
- **Costi di gestione** ridotti al minimo grazie alla lunga durata della lampada e dei filtri
- **Funzioni ECO** innovative per ridurre il consumo d'energia
- **Ampia scelta di connessioni** digitali e analogiche e funzioni network
- **Funzionamento Intuitivo e Semplice**



## CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Auto Eco Mode; Auto Power ON/OFF; Barra di Sicurezza; Blocco Tasti; Carbon Savings Meter; Colour management; Comando a distanza e gestione attraverso LAN e RS232; Correzione colori della superficie di proiezione; Correzione Keystone Automatica e manuale (V= +/-20°); Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione di spegnimento e accensione rapida; Funzione Zoom; Menu OSD in 27 lingue; Modalità High Altitude; Opzione Logo Utente; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Slot di protezione Kensington con password; Telecomando Virtuale; Timer spegnimento e accensione; Trasmissione Dati via LAN; USB Viewer per file JPEG; WLAN opzionale



**Innovazione ECO:** Auto ECO Mode; Pulsante Green one touch ECO e AV; funzione AV mute 75%

**Efficienza energetica:** Timer ECO; "Power Mangement" intelligente; Vita di lampada più lunga; Consumo di energia ridotto, 0,4W in standby; Timer

**Materiali ecologici:** Imballaggi riciclabili al 100%; Manuali scaricabili in pdf; Imballo ECO

**Standard ecologici:** compatibile EuP; compatibile RoHS

## SPECIFICHE TECNICHE NEC M260XS

<b>IMMAGINE</b>	
Tecnologia proiettore	3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD Panel con MLA
Risoluzione nativa	1024 x 768 (XGA)
Formato schermo	4:3
Luminosità <sup>1</sup>	2600 ANSI Lumens (approssimativo 80% Modalità eco)
Rapporto di contrasto <sup>1</sup>	2000:1
Lampada	185 W AC (145 W AC Modalità eco)
Durata lampade [ore]	5000 (6000 Modalità eco)
Caratteristiche Ottiche	Obiettivo
Rapporto di proiezione	Rapporto di Proiezione
Angolo di proiezione [°]	37,3 - 38,6
Distanza di proiezione [m]	0,6 - 1,1
Dimensioni Schermo (diagonale) [cm]	Minimo: 152,4 / 60"; Massimo: 279,4 / 110"
zoom	Zoom digitale
Focus	Manuale
Risoluzioni supportate	1360 x 768 (WXGA); 1366 x 768 (WXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1152 x 870 (MAC 21"); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 1600 x 1200 (UXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 800 x 600 (SVGA); 832 x 624 (MAC 16"); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i
Frequenza	Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Verticale: 50 – 120 Hz
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Computer analogico	Ingresso: 2 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr)
Video	Ingresso: 1 x RCA
HDMI™	Ingresso: 1x HDMI® (Deep Color, Lip sync)
S-Video	Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingresso: 2 x Stereo Mini Jack 3,5 mm; Ingresso: 2 x RCA Stereo; Uscita: 1 x 3,5 mm mini jack stereo (variabile)
Controllo da PC	Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)
LAN	1 x RJ45
USB	2 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta); 1 x Tipo B
Segnali Video	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC443; PALM
<b>TELECOMANDO</b>	
Telecomando	Gestione sorgenti; Auto Adjust; Formato immagine; regolazione automatica dell'immagine; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Modalità immagine; Fermoimmagine; Help Eco Mode; Zoom Digitale; Controllo mouse opzionale e funzione Viewer; AV Mute; ID set
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>	
Corrente elettrica	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia [W]	239 (Normal) / 193 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by)
<b>CARATTERISTICHE MECCANICHE</b>	
Dimensioni (l x a x p) [mm]	398 x 140 x 309,5 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	4,0
Rumore delle ventole [dB (A)]	29 / 35 (Eco / Normale)
<b>CONDIZIONI AMBIENTALI</b>	
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	5 to 40
Umidità ambiente (operativa) [%]	20 to 80
Temperatura di stoccaggio [°C]	-10 to 50
Umidità di stoccaggio [%]	20 to 80
<b>ACCESSORI OPZIONALI</b>	
Accessori opzionali	Lampada di ricambio (NP15LP); Modulo Wireless LAN (NP02LM2); Kit Montaggio a Muro (NP02WK)
<b>ERGONOMIA</b>	
Sicurezza ed ergonomia	CE; TUEVGS; RoHS; Gost-R
Altoparlanti [W]	1 x 10 (mono)
<b>GARANZIA</b>	
Proiettori	3 years pan-European service
Lampada	6 mesi, max. 1000 ore.
<b>CONTENUTO DELL'IMBALLO</b>	
Contenuto della fornitura	Telecomando IR (RD-448E); Cavo segnale Mini-D-SUB; Cavo di alimentazione (1,8 m); Security Sticker; Manuale (CD-ROM); Guida rapida di utilizzo l'uso; Copri lente